

Tarjeta de Telefonía Sangoma

Tarjeta A101 T1/E1/J1 de un puerto

La primera tarjeta T1/E1/J1 de un puerto asequible del sector, con cancelación de eco disponible por hardware y diseñada para proporcionar funciones de voz de calidad óptima a los sistemas de pequeño tamaño.

La tarjeta A101 forma parte de la línea de productos de la familia AFT (Advanced Flexible Telecommunications) de Sangoma. Incorpora la misma interfaz PCI y PCI Express de alto rendimiento que actualmente proporciona un rendimiento excepcional en sistemas críticos de todo el mundo.

La tarjeta A101 admite hasta 2.048 Mbps de caudal de tráfico de datos full-duplex o hasta 30 llamadas de voz a través de una sola línea T1, E1 o J1.

Con las tarjetas Sangoma podrá obtener el máximo partido de las mejoras de hardware y software tan pronto como estén disponibles. Como todas las tarjetas de la familia AFT de Sangoma, la A101 se puede actualizar en la instalación mediante un firmware a prueba de errores.

Puede elegir las tarjetas Sangoma A101D y A101DE con hardware DSP y algoritmos certificados para conseguir funciones de primer nivel en cancelación de eco y mejoras



La tarjeta A101DE T1/E1/J1 de 1 puerto con cancelación de eco disponible e interfaz PCI-Express

en la calidad de voz en su sistema de telefonía, sea éste propietario o abierto.

Configuración de contactos RJ45 T1/E1

Contacto	Señal	Contacto	Señal
1	RRING	4	TRING
2	RTIP	5	TTIP

Especificaciones Técnicas

- Un puerto T1/E1 con la óptima interfaz PCI o PCI-Express para obtener un alto rendimiento en las aplicaciones de voz y datos
- Compatibilidad con proyectos PBX/IVR de Asterisk®, FreeSwitch™, y Yate™, así como con otras PBX de tecnología abierta o propietaria, y con aplicaciones de conmutación, sistemas interactivos de respuesta (IVR) o gateways VoIP
- Todos los productos de la familia AFT de Sangoma usan la misma tarjeta de interfaz PCI base; Totalmente compatible con todas las placas base disponibles comercialmente; Uso compartido adecuado de interrupciones del estándar PCI sin ajuste manual
- Dimensiones: Factor de forma 2U: 120 mm x 55 mm para uso en chasis reducidos.
- Incluye cables comprobados RJ45 de alta calidad, y fijaciones cortas de montaje 2U para su instalación en servidores montados en bastidores 2U
- Hardware inteligente: Programación FPGA descargable con varios modos de funcionamiento. Es posible agregar nuevas características relacionadas con voz y datos cuando estén disponibles
- Compatibilidad con detección automática de buses PCI de 5 V y 3,3 V
- Descodificación de línea: HDB3, AMI, B8ZS
- Trama: CRC-4, no CRC4, ESF, SF, D4. Compatible también con J1 de Japón
- PCI Express A101E y A101DE: Bus PCI Express x1 (1 lane)
- Alimentación: 800 mA pico, 300 mA máx. en funcionamiento a +3.3 V o 5 V
- Intervalo de temperaturas: 0 – 50 °C
- Intercambio de datos bus master DMA de 32 bits a través de la interfaz PCI a 132 Mbytes/seg para una intervención mínima del procesador host
- Procesamiento DMA en “ring buffer” para una mínima intervención del host e integridad de los datos garantizada en sistemas de gran volumen
- Admite señalización CAS (Channel Associated Signaling) Robbed Bit y RDSI de acceso primario
- T1/E1 y T1/E1 fraccional, HDLC de varios canales por línea para aplicaciones combinadas de datos/voz TDM

- Flujos DMA optimizados por canal y procesamiento HDLC a nivel de hardware para la descarga de la CPU
- Usa interfaces de flujos de bits sin procesar para la compatibilidad con protocolos arbitrarios de línea no estándar como, por ejemplo, monosincronización o bisincronización de bytes no alineados
- La pila de enrutamiento WANPIPE® es completamente independiente de la aplicación de voz TDM para una fiabilidad total del sistema
- WANPIPE® admite los protocolos Frame Relay, PPP, HDLC y X.25 certificados, comprobados y fiables

Placa auxiliar de cancelación de eco por hardware DSP opcional

- Cancelación de eco G.168–2002 por hardware
- 1024 taps/128 ms de cola por canal en todas las densidades de canal
- Descodificación y reconocimiento de tonos DTMF
- Mejora en la calidad de voz: Protección de música, control acústico de eco y reducción adaptable de ruidos

Sistemas operativos

- Windows® 2003, Windows® XP, Windows® Server 2008, Windows® Vista, Windows® 7
- Linux (todas las versiones, revisiones y distribuciones a partir de 1.0)

Alarmas de estado T1/E1

- RED: Condición de alarma grave en telecomunicaciones
- OOF: Fuera de trama
- LOS: Pérdida de señal
- AIS: Señal de indicación de alarma
- RAI: Indicación de alarma remota (Alarma amarilla)

Protocolos de línea

CAS de voz, MFC/R2, PRI, ATM, Frame Relay, X.25, HDLC, PPP, SS7, Flujo de bits transparente, BSC

Protocolos de nivel superior

IP/IPX a través de Frame Relay/PPP/HDLC/X.25, X.25 a través de Frame Relay (Annex G), BSC a través de X.25, SNA a través de X.25, PPPoE, PPPoA, IP a través de ATM.

Certificación

- FCC Part 15 Class A, FCC Part 68, CISPR 22, EN 55022, Class A, CISPR 24, AFIC-2016, IEC 60950, JATE
- Certificaciones técnicas en Rusia, Malasia y Australia

Herramientas de diagnóstico

WANPIPEMON, SNMP, registros del sistema

Garantía

Garantía de por vida en piezas y mano de obra, y política de devolución sin preguntas durante un periodo de 30 días.

Certificado de calidad de producto

ISO 9002



Mayorista de Valor Agregado en México

Av. División del Norte 1354 - 202, Col. Letrán Valle
Del. Benito Juárez, México, 03650

T: +52 (55) 8590 9000

ventas@neocenter.com www.neocenter.com

The A101 is a digital data and voice network card, not subject to TNV evaluation as an approved TELCO-provided DMARK device, providing that isolation from the TNV is utilized in the end-use application.

Asterisk es una marca registrada de Digium Inc.