

M25



M25



Principales características

- Pantalla TFT a color
- Hasta 75 horas en espera y 7 horas de llamadas
- Señal LED configurable
- Interfaz de usuario intuitivo
- Conector para auriculares de 3,5 mm.

Diseñado para uso profesional, el teléfono M25 DECT es un aparato eficiente, de la alta calidad, que presenta una excelente relación calidad-precio.

Fiable, compacto y cómodo, el teléfono utiliza pilas estándar AAA recargables fáciles de cambiar, que proporcionan hasta 75 horas de funcionamiento en espera y hasta 7 horas de llamadas.

Para mayor facilidad de uso, la nueva y vanguardista interfaz de usuario de snom está optimizada para una navegación rápida e intuitiva.

El teléfono se puede utilizar tanto con soluciones DECT snom de fácil configuración en la solución M700 multi-celular sin cortes en el servicio, como en la base M300 unicelular para obtener flexibilidad y posibilidad de escalas.

Hardware

- Pantalla a color TFT 1,44", 128 x 128 píxeles
- Conector para auriculares de 3,5 mm.
- Manos libres (altavoz)
- Hasta 75 horas en espera y 7 horas de llamadas
- 2 pilas estándar AAA
- Mensaje LED

Firmware

Características

- Registro de llamadas efectuadas, recibidas, perdidas
- Directorio con 50 contactos
- Directorio central en la base
- Asistencia en múltiples idiomas
- Compatible con las bases M300 y M700
- Actualización firmware vía satélite

Características de llamada

- Identificación de llamada
- Llamada en espera
- Respuesta automática
- Registro de llamadas perdidas, recibidas y efectuadas
- Puesta en espera
- Gestión de hasta 2 llamadas simultáneas
- Transferencia de llamada directa y atendida
- Bloqueo del teclado
- Tonos de las teclas
- Aviso de cobertura

Sonido

- Codecs:
 - G722 (banda ancha)
 - G726
- 6 tonos de llamada asignables incorporados

Especificaciones

Interfaz de usuario

- 21 teclas (incluida navegación)
- LED rojo de alta visibilidad configurable para indicación de llamada / mensaje en espera / aviso de batería
- Interfaz a través de menú
- Localización (idioma, hora, tono de marcado)

Seguridad

- Encriptación inalámbrica DECT

Características del teléfono

- Dimensiones 134 x 42 x 23 mm
- Voltaje de entrada: 5V
- Compatible con prótesis acústicas

Condiciones ambientales

- Temperatura ambiental: 0° a 40° C (32° a 104°F)
- Temperatura no operativa: -10° a 45° C
- Humedad relativa de 5% a 95% sin condensación

Incluido en la entrega:

- Teléfono M25 con 2 pilas AAA
- Soporte de carga M25 con fuente de alimentación
- Hoja de seguridad
- Color: negro
- Números de pieza:
 - EU 00003987
 - US 00003988
 - AU 00004160

Tipo de aprobación

- EN 301406 (TBR6)
- IEC60950 -1 (Seguridad)
- CSA c-CSA-us / UL60950 - 1
- EN 301489 (EMC, ESD)
- RF (EMF, SAR)
- FCC apartado 15D, conducido e irradiado
- FCC apartado 15B
- RSS213

Números de pieza para bases compatibles

- M700: EU 00003928
 US 00003929
- M300 - available in M325 single-cell bundle:
 EU 00003955
 US 00003954
 AU 00004161